

Speakman ®

SE-697

Combinación de ducha y Lavaojos

Descripción

El SE-697 Safe-T-Zone® cuenta con la SE-580 lavaojos con dos salidas del rociador de gas, polvo flip-top cubiertas y recipiente de acero inoxidable combinado en un recubrimiento de polvo columna de sujeción de acero galvanizado con un diluvio de acción del impulsor cabeza de ducha que se activa con una visibilidad alta amarilla tire de la varilla.

Especificaciones

Regadera: 8 "Cyclac plástico amarillo®, Control de flujo: interna 20 gpm regulador .

Válvula: 1 "NPT hembra de latón, cromado. Flujo total estancia válvula de bola abierta .

Activador: amarillo lacado, aluminio triangular tire vara Puntal: 1 ¼ "de acero galvanizado IPS tuberías de latón guarniciones Entrada y Residuos: 1 ¼ "NPT hembra Final: DuraJade™ final cubierto polvo

Rendimiento: 20 gpm a 20 psi ,Lavaojos: SE-580 ,Bowl: Amarillo de plástico ABS

Spray Jefes: (2) celular ABS amarillo salidas del rociador plástico con tapas de polvo flip-top Válvula: ½ "NPT hembra de latón, de flujo total cromado estancia válvula de bola abierta.

Activador: empuje de acero inoxidable mango, Rendimiento: 3,8 gpm @ 30 psi .

Cumplimiento: ANSI Z358.1

Signo universal de emergencia incluido

Opciones :

- BH rociador de latón
 - FLW Interruptor de caudal
 - Congelar FPV protección de la válvula
 - mano HFO / Pie operación
 - SA de mano de aerosol
 - PSS pulido acabado en acero inoxidable
 - Auto-SCV-cierre de válvula de ducha
 - SPR de acero inoxidable tire de la varilla
 - SPV escaldaduras válvula de protección
 - SSBV acero inoxidable válvula de bola
 - SSH ducha de acero inoxidable
 - "Yoes" Top suministro
 - XPR extendido de aluminio
- tire de la varilla



P.O. Box 191, Wilmington, DE 19899-0191 USA 1-800-537-2107 Fax: 1-800-977-2747

www.speakmancompany.com