

ARMOR MAX MSS



Neumático de máxima resistencia para superficies con y sin pavimento. Recomendado para eje direccional, libre y opcionalmente en tracción moderada. Fabricado con tecnología Armor Max que brinda una armadura a la carcasa fabricada con tecnología Duralife.

CARACTERÍSTICAS:

- 4 cintas de acero y cable de alta elongación en la 4ta cinta.
- Banda de rodamiento con doble capa de compuestos especial para el servicio mixto, con bloques centrales de diseño hexagonal asimétrico y aserrado en los surcos.
- Hombros robustos con surcos abiertos minimizando la retención de piedras para proteger la carcasa.

BENEFICIOS:

- Carcasa con mayor vida útil.
- Mayor tracción y adherencia en condiciones severas y menor incidencia de ruido.
- Mayor estabilidad y kilometraje.
- Menor incidencia de averías y reencauchable.

MEDIDAS	CAPACIDAD DE CARGA (Kilos)	ANCHO DE ARO & FLANGE (Pulgadas)	DIÁMETRO TOTAL (milímetros)	PROFUNDIDAD DE SURCO (milímetros)	VELOCIDAD (Kph)
12R22.5	3,350 (16)	8.25/9.00	1,084	19	110
295/80R22.5	3,550 (16)	8.25/9.00	1,044	19.9	100