

G686 MSS Plus



Neumático de excelente desempeño recorridos dentro y fuera de la carretera para ser utilizado en ejes direccional, libre y opcionalmente en tracción moderada. Fabricado con tecnología Duralife y con cables de acero de alta resistencia al estiramiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Banda de rodamiento ancha, con diseño especial para operación en servicios mixtos y 4 ribs con ancho optimizado (más anchos y robustos en los hombros).
- Compuestos diferenciados: “capa” (externo) y “base” (interno) en la banda de rodamiento.
- Tres surcos en forma de “V” de gran profundidad (19.9 mm) y con protectores de surco.

BENEFICIOS:

- Desgaste más uniforme y mayor kilometraje.
- Mayor resistencia a la agresión de piedras.
- Menor temperatura en la zona interna de hombros y mayor resistencia en caminos con curvas y pendientes.
- Reencauchable.

MEDIDAS	CAPACIDAD DE CARGA (Kilos)	ANCHO DE ARO & FLANGE (Pulgadas)	DIÁMETRO TOTAL (milímetros)	PROFUNDIDAD DE SURCO (milímetros)	VELOCIDAD (Kph)
11R22.5	3,000 (16)	8.25	1,050	19.9	110
12.00R20	3,750 (18)	8.5	1,122	19.9	110