

# RM-4A+(E-4+)



Neumáticos para camiones volquetes rígidos de gran porte que opera en condiciones adversas que exigen durabilidad y desempeño óptimos.



## CARACTERÍSTICAS:

- Profundidad de Surco 104mm.
- Diseño de banda con surcos que se extienden hacia el costado.
- Surcos con ángulo alto y transversales.
- Construcción radial reforzada generando una conducción más suave.

## BENEFICIOS:

- Provee mayor vida útil en el recorrido.
- Reducción de temperaturas generadas alcanzado mejor TKPH.
- Provee tracción hacia adelante y en retroceso.
- Mejor estabilidad en la huella de pisada y eliminar calor.

MEDIDAS	CAPACIDAD DE CARGA (Kilos)	ANCHO DE ARO & FLANGE (Pulgadas)	DIÁMETRO TOTAL (milímetros)	PROFUNDIDAD DE SURCO (milímetros)	VELOCIDAD (Kph)
27.00R49	27,250 (**)	19.5 - 4.0	2,697	75	50
33.00R51	42,500 (***)	24.00 - 5.0	3,063	88	50
46/90R57	63,000 (**)	29.00 - 6.0 32.00 - 6.0	3,576	98	50
59/80R63	100,000 (**)	44.00 - 5.0	4,023	116	50