



Lentes de Seguridad QX™



Hoja Técnica

Descripción

Los lentes de seguridad QX™ están diseñados para proveer efectiva protección ocular contra impacto de partículas sólidas cuando se usan de acuerdo con las instrucciones de colocación y se aplican los criterios para la selección de Lentes.

La curvatura de los lentes (diseño envolvente) otorga una excelente cobertura frontal y lateral. El lente no posee rayas divisorias, con lo que permite una visión libre de distorsión, y una excelente claridad perimetral.

Su puente nasal suave y antideslizante contribuye a la comodidad y seguridad del usuario.

De igual manera sus brazos regulables permiten un mejor ajuste a distintos tipos de rostro.

Su exclusivo recubrimiento DX™, patentado por Aearo, brinda resistencia al empañamiento (anti-fog), rayadura (anti-scratch), estática y ataques de productos químicos, con lo cual se busca incrementar la seguridad del trabajador permitiendo mayor tiempo de clara visión, a la vez de extender la vida útil del producto.

Asimismo protege contra la radiación UV del ambiente al 99.9%.

Hecho en USA.

Aplicaciones

Trabajos que puedan implicar el riesgo de impacto de material particulado sólido en ojos.

Características

- Marco termoplástico.
- Mica de policarbonato.
- Color: marco negro; mica con opciones en transparente y gris. También en ámbar (a pedido).
- Brazos regulables disponibles en modelo Ajustable y modelo Agarre de Seguridad™ (a pedido).



Ajustable

Agarre de Seguridad™



Disponible con puente nasal suave y anti-deslizante.



Recubrimiento anti-empañamiento DX™

Aprobaciones

- Los lentes de seguridad QX exceden las normas ANSI Z87.1-2003, CSA Z94.3 (pruebas de impacto a alta velocidad). Exceden las pruebas militares para protección de impactos a altas velocidades* (* los modelos QX2000 y QX3000, con característica de alto impacto Duralite).
- Normas JIS, EN.

Limitaciones de uso

- No proporcionan protección contra impactos severos como explosiones, fragmentos de las ruedas de amolar o de ruedas abrasivas.
- No se sugiere para ambientes con presencia de elementos gaseosos (gases y vapores).
- No para protección contra salpicaduras de líquidos o químicos, o ambientes con presencia de neblina o polvo fino.
- No para actividades deportivas ni juegos de combate simulado.
- No para protección contra rayos láser.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños, ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Para mayor información:

3M Perú S.A.
 División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
 Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27
 Telf. 224-2728 Fax 224-3171
 Contactos: Zona Norte: (044) 94937-5633 / (076) 97633-1236
 Zona Centro: (01) 99751-0742 / (01) 98915-5208
 Zona Sur: (054) 95937-5623 / (054) 98915-5134
 Pág. Web: www.3m.com/occsafety / www.3m.com/mining/peru
 E-mail: 3mperu@mmm.com