

ANTEOJOS DE SEGURIDAD SIERRA ELITE

CARACTERISTICAS GENERALES

Los anteojos de seguridad Sierra Elite ofrecen una visión panorámica, una protección lateral y delantera que protegen contra peligros de impacto y de partículas voladoras, gotas y polvo.

Visión panorámica y protección lateral.

Armazón de nylon con patillas telescópicas regulables.

Amplio campo de visión, sin distorsión.

Livianos y cómodos. No fatiga durante largos periodos de tiempo.

Proveen protección contra astillas pequeñas, gotas y polvo.

Nuevo sistema 4A:

Antiempañante: Nuevo sistema antiempañante resistente al agua.

Antirayadura: Provisto de una capa protectora que previene los rayones.

Antiestático: No atrae el polvo y mantiene limpio el anteojo.

Anti-radiación: Protección 99.9% contra los dañinos rayos ultravioleta (UV 400).

Al ser extremadamente liviano es una buena opción para operaciones de larga duración.

Sectores de aplicación: Minería, Construcción, Industria y Petróleo.



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Parte	Medida
Longitud (lente-brazo)	159.5 mm - 175 mm
PD	68 mm
Curva base	6 curve
Peso	28 gr
Tamaño vertical	46.3 mm
Tamaño diagonal	138 mm
Punto cercano entre patillas	86-90 mm
Puente	16 mm
Espesor del lente	2.2 mm
Puente	16 mm
Ancho general (bisagra-bisagra)	144.3 mm

MATERIALES Y COMPONENTES

Parte	Tipo de material	Características
Lente	Polycarbonato	Envolvente con protección angular en los extremos
Marco	Polycarbonato	Tipo barra frontal
Pieza de nariz	Puente: Polycarbonato	Integrada a los lentes
Patillas telescópicas	Nylon	5 posiciones de ajuste de la longitud
Patillas telescópicas	Nylon	Tipo espátula, extendibles
Bisagra	Nylon	Tipo 3 cilindros
Tornillos	Acero inoxidable	Tornillos de las bisagras estándar
Lente	Polycarbonato	Envolvente con protección angular en los extremos

ACERCA DE SU CUIDADO

Almacene fuera de la luz solar directa y de químicos corrosivos.
Se recomienda contar con un estuche protector.
Se debe evitar que los anteojos tengan contacto con cualquier tipo de superficie.

1. Enjuague los anteojos para remover polvo o tierra y demás partículas en la superficie.
2. Secar y limpiar con un paño o tela suave.

No utilice limpiadores, abrasivos, ni solventes.
Agua con jabón neutro está permitida para la limpieza pero debilitará la performance de la característica anti empañante.

Limitaciones de uso:

No usar el lente cuando hay llamas expuestas.
No proporciona protección contra el esmerilado y/o soldadura.

GARANTIA Y APROBACIONES

Los anteojos modelo Sierra Elite cuentan con una garantía de 10 meses, por falla de fábrica.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

2803250	Anteojos de seguridad MSA, Sierra Elite, luna clara (anti fog)
2803253	Anteojos de seguridad MSA, Sierra Elite, luna oscura (anti fog)
2803255	Anteojos de seguridad MSA, Sierra Elite, luna ámbar (anti fog)

NORMAS Y APROVACIONES

Los anteojos Sierra Elite cumplen con la norma ANSI/ISEA Z87.1-2010, CE EN 166, AS 1337.