

Anteojos de seguridad Alaska

Protección visual



Información Básica

Nombre del Producto	Código de Producto
Anteojos de seguridad MSA, Alaska, luna clara (anti fog)	2803420
Anteojos de seguridad MSA, Alaska, luna oscura (anti fog)	2803421

Aplicaciones

Anteojos Premium de diseño moderno.

Diseño sin marco, elegante, con partes metálicas.

Ligero, solo 23 g.

Puente nasal acolchado de fácil ajuste.

Curva base de 9.75 para una cobertura de los ojos superior.

Recubrimiento antifog con muy buenas propiedades antiscratch.

Colores de lentes para aplicaciones indoor & outdoor: Claro y Gris.



Características Técnicas

a) Medidas:

Parte	Medida
Peso	23g
Largo de la patilla	159 mm
Ancho total	136 mm
Espesor del lente	1.4 mm
Curva base del lente	9.75

Tamaño del lente	42.5 mm vertical 71.5 mm diagonal
------------------	--------------------------------------

b) Materiales y colores:

Parte	Tipo de material	Colores
Lente	Policarbonato Recubrimientos: antifog ext. & antiscratch	Colores disponibles: Claro y Gris
Patillas	Policarbonato	Negro brillante y plata
Pieza nasal	Aleación de cobre	
Bisagras	Policarbonato	

c) Aprobación/marcado:

Aprobaciones	ANSI Z87.1 Ed. 2015
Marcado del lente	Claro: MSA Z87 + U6 Gris: MSA Z87 + U6 L2.5
Impacto alta velocidad	+
Protección UV	U6 Transmitancia Mín: 0.01% Transmitancia Máx: 0.1%
Transmitancia de luz	Gris: L2.5 Transmitancia Mín: 18% Transmitancia Máx: 29% Transmitancia Nominal: 22.8%

Acerca de su cuidado

- Aun cuando el antiempañante es lavable, se recomienda no limpiar cuando el antejo esté húmedo.
- El uso de agua y jabón neutro está permitido, pero debilitará la performance de la propiedad antiempañante.
- Enjuague los anteojos para remover arena y otras partículas de la superficie.
- No utilice limpiadores, abrasivos ni solventes.
- Se recomienda el uso de una gamuza suave o toallitas de papel.
- Se sugiere el uso de líquido con agente antiempañante para la limpieza de los anteojos que tengan esta propiedad.
- Almacenar en un lugar protegido de la luz solar y de sustancias químicas corrosivas.
- Se debe evitar que los anteojos tengan contacto con cualquier tipo de superficie que pudiera dañarlos.

Se recomienda contar con un estuche protector.

Limitaciones de uso

No usar el lente cuando hay llamas expuestas.

No proporciona protección contra el esmerilado y/o soldadura.

Garantía

Los anteojos modelo Alaska cuentan con una garantía de 06 meses por defectos de fábrica.

Aprobaciones

Los anteojos de seguridad Sierra cumplen con la norma americana ANSI Z87.1 + Ed. 2015 (impacto de alta velocidad).

Servicio pos-venta

Si en caso se requiera de repuestos de alguna de las partes de este producto, MSA ofrece, dentro de su servicio de pos-venta, las facilidades de un servicio técnico especializado para el reemplazo.

Contacto

Para más información contactarse al teléfono 6180900 o escriba al e-mail: Info.pe@msasafety.com