

3M™ PROTECTA® PRO™ Trípode de aluminio

Modelo: AK105A



DESCRIPCIÓN

Trípode de aluminio de 2.4 m (8 ft) con patas con seguro ajustables, cadena de seguridad y apoyo antideslizante.

Cuando se trata del ingreso/rescate en espacio confinado, es esencial que el equipo trabaje de manera perfecta y rápida. Trípodes de aluminio Protecta® livianos y portátiles, ideales para la entrada y recuperación en alcantarilla de espacio confinado. Se pueden transportar de forma sencilla de un lugar a otro y los puede instalar un trabajador. Conecte uno o dos dispositivos mecánicos como un cabrestante o un anticaídas autorretráctil de tres vías y estará listo para trabajar. Los trípodes cuentan con varias características como piernas de bloqueo, ajuste sencillo estilo retén, soporte de dispositivo mecánico de montaje rápido, cadena de seguridad para evitar el movimiento y suelas de placa con huella resistente al derrape en los pies.



CARACTERÍSTICAS

- Trípode de aluminio de 2.4 m (8 ft)
- Patas de bloqueo con ajuste telescópico
- Platos con suela antideslizante en los pies
- Cadena de seguridad de soporte para la pierna
- Puntos de anclaje integrados de perno con argolla de 22 kN (5,000 lb)

- Material: Aluminio moldeado (Cabeza)
Aluminio anodizado (Patas)
- Capac.: Hasta 2 personas / 159 Kg.(350 lbs)
- Peso neto: 18.2 Kg
- Dimensiones de trabajo:
 - Altura: 1.35 - 2.35 m
 - Área: 1.54 m min. x 2.68 m max.
- Aprob.: ANSI Z117.1, ANSI Z117.1-1995, OSHA 1910.146, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502

GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.