

3590550 Bloque Retráctil Protecta de 50 pies:



Características:

- Carcasa de termoplástico resistente y liviana
- Diseño de carcasa apilable
- Manija de transporte integrada
- Anticaídas con cable de acero galvanizado de 5 mm (3/16 in) de 15.2 m (50 ft)
- Gancho de seguridad giratorio con cierre automático e indicador de impacto
- Sistema de freno sensible a la velocidad completamente de metal
- Sistema de absorción de energía interno
- Sistema de anticaídas de reserva
- Salida lateral del anticaídas con manija ergonómica
- Componentes de alta resistencia y resistentes a la corrosión
- Punto de anclaje giratorio
- Mosquetón de anclaje con cierre automático

Capacidad	190 kg (420 lb)
Marca	PROTECTA®
Submarca	Rebel®
Tamaño	15.2 m (50 ft)
Longitud del anticaídas	15.2 m (50 ft)
Gancho de anticaídas	Acero cincado
Gancho de anclaje	Acero cincado
Anticaídas	Cable galvanizado de calidad de aviación de 7x19 de diámetro de 5 mm (3/16 in)
Carcasa	Nailon termoplástico
Modelo	3590500
Dimensiones físicas	60,45 cm x 28,19 cm x 11,68 cm (23,80 in x 11,10 in x 4,60 in)
Peso físico	17.30 libras (7.8 kg)
Estilos de productos	Anticaídas sencillo
Tipos de productos	Estándar/tradicional
Tipo de carcasa	Termoplástico
Tipo de anticaídas	Cable galvanizado
Tipo de montaje	Puntos de anclaje aéreo
Grupo de peso	Más de 4.5 kg (10 lb)
Normas	ANSI Z359.14, OSHA 1,910.66, OSHA 1,926.502, Capital Safety Gen. Mfg. Req. , ANSI A10.32

3590550 Bloque Retráctil Protecta de 50 pies:

Normativa:

Se adjunta certificado de cumplimiento de norma como lo especifica ANSI Z359.7

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

THE PRODUCT LISTED BELOW IS CERTIFIED TO
THE REQUIREMENTS SET FORTH IN

ANSI Z359.14

CAPITAL SAFETY

3590550

SRL REBEL 50' GALV 9504307 END, PLASTIC



THOMAS WOLNER
VP OF ENGINEERING
CAPITAL SAFETY