SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

FICHA TÉCNICA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

I. INFORMACIÓN DEL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE	
GUÁNTE CORDEX - CORDEX PLUS	
REFERENCIA	**MARCA**
K53 MT	PETZL
NORMAS QUE CUMPLE	
Normas Europeas: EN 420 - EN 388	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricados con piel flor de cabra y nilón elástico
Aeas reforzadas (doble capa de piel): palmas, puntas de los dedos, espacio entre pulgar e índice
Dorso de piel con nilón elástico antiabrasión en las articulaciones
Puño de neopreno con cierre en velcro
Peso: 140 gramos

PROTECCIÓN QUE OFRECE / CARACTERÍSTICAS

Peligros mecánicos: abrasión, punción, rasgado y corte
Orificio en el puño para enganchar los guantes al arnés (mediante un mosquetón)
Toleran temperaturas entre -40°C +80°C
Color: beige

AREAS / PROCESOS EN QUE APLICA

Ejecución de trabajos en altura que no estén asociados a trabajos de operación del sistema eléctrico o a manipulación de productos químicos

II. INSTRUCCIONES

USO

1. Compruebe que los guantes son indicados para la labor y para las condiciones de uso en el lugar de trabajo
2. Inspeccione toda la superficie para verificar que no hayan grietas, cortes, desgastes, etc
3. Asegúrese que la superficie interna de los guántes se encuentre seca antes de ponérselos
4. Pongase los guantes en las manos secas y limpias
5. **NO** exponga los guántes a llamas o fuentes de ignición
6. **NO** utilice los guántes cerca de maquinaria en movimiento
7. **NO** deben ser utilizados como protección contra químicos

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

1. Limpieza: lave a mano con agua a una temperatura máxima de 30°C y jabón suave
2. Deje secar los guantes al aire libre, alejados de la luz solar directa y a una temperatura máxima de 30°C. **NO** utilice métodos de secado artificial (secadores, máquinas secadoras)
3. Guarde los guantes en el empaque original, protegiéndolos de calor, luz y humedad
4. **NO** realice ningún tipo de reparaciones y/o modificaciones

REPOSICIÓN

Ante la presencia de cortes, desgastes, grietas, porosidades, o decoloración significativa que interfieran con la función protectora del elemento

DIPOSICIÓN FINAL

De acuerdo a los lineamientos del Programa de gestión ambiental de la Universidad y/o bioseguridad, cuando aplique