

1234070 Eslinga de Posicionamiento para Ascenso de Postes:



Características:

- Correa de posicionamiento de cuerda ajustable de 2,4 m (8 ft)
- Ideal para posicionamiento de trabajo en ascenso de postes
- Cuerda de alpinismo duradera con indicador de desgaste
- Manguito resistente a la abrasión
- Gancho de seguridad de cierre automático fácil de usar en un extremo
- Ajustador de cuerda liviano y duradero con mosquetón en un extremo

Capacidad	141 kg (310 lb)
Marca	DBI-SALA®
Tamaño	2,4 m (8 ft)
Equipado con i-Safe	No
Tipo de gancho para el conector del arnés	Gancho de seguridad y mosquetón
Tipo de eslinga	Ajustable
Número de piernas	Sencilla
Longitud de la eslinga	2,4 m (8 ft)
Hilos/puntos	Poliéster
Etiqueta	Vinilo
Gancho de conexión del arnés	Acero cincado
Eslingas en general	Cuerda
La eslinga a detalle	Cuerda de alpinismo de 1,3 cm (1/2 in) con núcleo de nailon y recubrimiento de poliéster
Modelo	1234070
Peso físico	2,20 libras (1,0 kg)
Estilos de productos	Ascenso
Tipos de productos	Eslinga de posicionamiento de cuerda
Normas	OSHA 1.926,502, requisitos generales de fabricación de Capital Safety, OSHA 1.910,268 (g), OSHA 1.926,959