



HAVOLINE[®] MOTORCYCLE CHAIN LUBE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Havoline[®] Motorcycle Chain Lube se ha diseñado para dar máxima protección a cadenas de motocicletas.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Havoline Motorcycle Chain Lube proporciona valor a través de:

- **Larga vida útil de los equipos.** Un desempeño para presión extrema soporta cargas de choque pesadas, protegiendo a los equipos contra el desgaste rápido.
- **Confiabilidad en condiciones de humedad.** Proporciona una película firme que se adhiere a las piezas lubricadas. Resiste la eliminación por lavado durante su uso.
- **Protección en ambientes húmedos.** El desempeño antiherrumbre protege a las cadenas contra la acción corrosiva de ambientes húmedos.

CARACTERÍSTICAS

Havoline Motorcycle Chain Lube se ha diseñado para dar máxima protección a cadenas de motocicletas.

Está formulado a partir de aditivos y materiales base parafínicos de un alto índice de viscosidad sumamente refinados, lo cual proporciona las características de desempeño esperadas en un excepcional aceite para cadenas.

Havoline Motorcycle Chain Lube está formulado para satisfacer la demanda de lubricación crítica de cadenas de motocicletas. Su excepcional desempeño antidesgaste proporciona protección a la cadena en cualquier condición de conducción de motocicletas. La tendencia a la emulsificación y adherencia de este aceite proporciona una capa firme de lubricante en las piezas móviles de la cadena, la cual no se elimina con el agua que es común en esta aplicación.

Esto también proporciona una excelente protección contra herrumbre y corrosión, lo cual es importante

considerando los ambientes corrosivos en los que se usan las motocicletas.

Havoline Motorcycle Chain Lube no contiene aditivos clorados y carece absolutamente de cenizas, minimizando consideraciones ambientales.

APLICACIONES

La calidad adhesiva de Havoline Motorcycle Chain Lube lo hace la opción ideal para lubricar cadenas de motocicletas porque no se elimina fácilmente a altas velocidades ni en condiciones húmedas.

Producto(s) manufacturado(s) en Colombia.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

1 agosto 2017
GL-36s

© 2017 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.

Chevron, la Marca Chevron y Havoline son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

Número de Producto	743382
Número SDS EE. UU. Colombia	45883 45883
Gravedad API	31.5
Viscosidad, Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	95 10.9
Índice de Viscosidad	98
Punto de Inflamación, °C(°F)	230(446)
Punto de Escurrimiento, °C(°F)	-30(-22)

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas del producto en fabricación normal.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

1 agosto 2017
GL-36s