

# CAPUCHA BALACLAVA DE NOMEX PAC II

## MAJESTIC FIRE

### DESCRIPCION

- Nomex, nombre asignado por Dupont en la industria.
- Resistente a la flama.
- No hay tratamientos químicos ásperos.
- Mantiene valores de rendimiento después del lavado.
- Peso ligero para el proceso de enfriamiento del cuerpo.
- Terminado para minimizar la contracción.
- Rib knit permite el estiramiento y la retención de la forma.

### CARACTERÍSTICAS

- Material contenido: 100% Nomex.
- Material de construcción: 1 x 1 Rib Knit.
- Peso del material: 8.6 oz/ yd<sup>2</sup> (+1/-0.5).
- Color del material: Blanco (Estándar).
- Otras opciones: Rojo, Naranja, Azul marino oscuro, gris y negro.

### FABRIC PERFORMANCE VALUES

#### THERMAL PROTECTIVE PERFORMANCE (TPP)

2 ply - as received	31.2 cal/cm <sup>2</sup>
2 ply - after 5 washes	

#### HOOD MATERIAL BURST STRENGTH

830 N

#### FLAME RESISTANCE TEST

After Flame	as received	0 seconds
	after 5 washes	0 seconds
Char Length (wales x cour)	as received	27 mm x 33 mm
	after 5 washes	38 mm x 37 mm

#### CLEANING SHRINKAGE RESISTANCE TEST

Hood Measurement	1%
Face Opening Measurement	0%

#### HEAT AND THERMAL SHRINKAGE RESISTANCE TEST

Hood Measurement	as received	2%
	after 5 washes	1%
Face Opening Measureme	as received	6%
	after 5 washes	2%

#### SEAM BREAKING STRENGTH TEST

1071 N

#### MELT, DRIP, IGNITE, SEPARATE WHEN EXPOSED TO FLAME

None

#### ARC THERMAL PERFORMANCE VALUE (ATPV)

1 ply	6.3 cal/cm <sup>2</sup> (HRC 1)
2 ply	11.2 cal/cm <sup>2</sup> (HRC 2)

#### HEAT ATTENUATION FACTOR (HAF)

1 ply	73%
2 ply	82.8%



### GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.