






EXL, EX2, EX3, EXL - XP Convuluted Wheel

Información Técnica

Febrero, 2018

Nombre	EXL, EX2, EX3, EXL - XP				
Presentación y referencia	Presentación: Ruedas				
Descripción de producto	Fabricados en una malla abierta de nylon son altamente resistentes y destinadas a dar un corte agresivo con un buen acabado superficial. Ruedas de alta duración permitiendo ser utilizados en la remoción de defectos superficiales, rayas gruesas, rebabas ó marcas de forja. Además, contienen un lubricante de alta eficiencia que prolonga la vida útil del producto, disminuyendo así el recambio de la rueda minimizando los tiempos muertos y en definitiva disminuyendo sus costos.				
Construcción de producto	Mineral de Óxido de aluminio y Carburo de Silicio en fibras no tejidas				
Propiedades Físicas	Características	EXL Convuluted Wheel	EX2 Convuluted Wheels	EX3 Convuluted Wheels	EXL - XP Deburring wheel
	Mineral	Óxido de Aluminio & Carburo de Silicio	Óxido de Aluminio & Carburo de Silicio	Óxido de Aluminio & Carburo de Silicio	Carburo de Silicio
	Respaldo	Fibra No tejida	Fibra No tejida	Fibra No tejida	Fibra No tejida
	Colores	Gris	Gris	Gris	Gris
	Densidades	6,8,9	8,9	8, 9	9, 10, 11
	Grados	Mediano (MED) Fino (FIN)	Mediano (MED) Fino (FIN)	Mediano (MED) Fino (FIN)	Fino (FIN))
Dimensiones	Diámetro: 4" – 24" Ancho: 3/8" – 36" D. Interno: 1" – 12"	Diámetro: 4" – 24" Ancho: 3/8" – 36" D. Interno: 1" – 12"	Diámetro: 4" – 24" Ancho: 3/8" – 36" D. Interno: 1" – 12"	Diámetro: 4" – 24" Ancho: 3/8" – 36" D. Interno: 1" – 12"	Diámetro: 4" – 24" Ancho: 3/8" – 36" D. Interno: 1" – 12"
Identificación	EXL, EX2, EX3, EXL - XP Convuluted Wheels				
Características	Características	Ventajas	Beneficios		
	Construcción comprimida de fibra sintética no tejida	Distribución uniforme del mineral abrasivo	No modifica la superficie de trabajo		
	Disponible en una gran variedad de dimensiones	Fácil de usar en una gran variedad de herramientas, desde motores de banco hasta máquinas pequeñas	Acabados uniformes aún en áreas de difícil acceso		
Almacenaje	Construcción tridimensional abierta	Resistente al tapado	Ahorro de dinero y acabados uniformes		
Instrucciones de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Se recomienda sean almacenados bajo una temperatura de 15 – 27 °C, con una humedad relativa de entre 35 – 50%. Este producto no presenta degradación en su desempeño con respecto al tiempo. Se recomienda su uso dentro de los 24 meses posteriores a su compra. 				
Aviso Importante	<p>3M NO OTORGA GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DE COMERCIALIZACIÓN O DE USO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación.</p> <p>Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M, algunos de los cuales son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.</p>				
Para información Adicional	Para información adicional ó para solicitar información de un agente de ventas, llame sin costo al 1-800-712-2527. En México al teléfono: (55) 5270-0400 / 018001203636				



EXL, EX2, EX3, EXL - XP Convuluted Wheel

Limitaciones de reparación y condiciones

Si se comprueba que el producto 3M está defectuoso, LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE 3M, SERÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO O DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.

Información técnica y datos

La información técnica y los datos, las recomendaciones, y otras declaraciones proporcionadas se basan en las pruebas de campo que pueden ser confiables, pero la exactitud ó lo completo de tal información no está garantizada.

Elaboró:

3M México S.A. de
C.V.
Av. Santa Fe No. 190
Tel: 5270-0400 /
018001203636

Alejandro C. Gracia Presa
ASD Technical Service Engineer
www.3M.com

Fin de Documento