



<b>Nombre</b>	<b>LD-WL Light Deburring Wheel</b>		
<b>Presentación y referencia</b>	Presentación: Ruedas	 	
<b>Descripción de producto</b>	Fibra tridimensional no tejida de nylon de alta densidad y robusta, grados gruesos, altamente conformable, flexible y resistente.		
<b>Construcción de producto</b>	Mineral de carburo de silicio en fibras no tejidas		
<b>Propiedades Físicas</b>	<b>Características</b>	<b>Light Deburring Wheel</b>	
	<b>Mineral</b>	Carburo de Silicio	
	<b>Respaldo</b>	Fibra No tejida	
	<b>Colores</b>	Gris	
	<b>Densidades</b>	6, 7, 8	
	<b>Grados</b>	Fino (FIN)	
<b>Dimensiones</b>	Diámetro: 4" – 24" Ancho: 3/8" – 36"		
<b>Identificación</b>	Rueda Light Deburring ó LD-WL.		
<b>Características</b>	<b>Características</b>	<b>Ventajas</b>	<b>Beneficios</b>
	Fibra no tejida	Construcción abierta	Resistente al tapado
	Acción tipo resorte	No se modifica el material base	Acabados finos sin dañar los materiales
	Abrasivo distribuido en todo el volumen	Nuevo mineral abrasivo en cada parte de la fibra	Gran relación costo-beneficio y tiempo de vida.
<b>Almacenaje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se recomienda sean almacenados bajo una temperatura de 15 – 27 °C, con una humedad relativa de entre 35 – 50%.</li> <li>Este producto no presenta degradación en su desempeño con respecto al tiempo. Se recomienda su uso dentro de los 24 meses posteriores a su compra.</li> </ul>		
<b>Instrucciones de seguridad</b>	✓ Mantenga el producto fuera del alcance de fuego.		
<b>Aviso Importante</b>	<p>3M NO OTORGA GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DE COMERCIALIZACIÓN O DE USO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación.</p> <p>Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M, algunos de los cuales son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.</p>		



## LD-WL Light Deburring Wheel

---

<b>Para información adicional</b>	Para información adicional ó para solicitar información de un agente de ventas, llame sin costo al 1-800-712- 2527. En México al teléfono: (55) 5270-0400
<b>Limitaciones de reparación y condiciones</b>	Si se comprueba que el producto 3M está defectuoso, LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE 3M, SERÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO O DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.
<b>Información técnica y datos</b>	La información técnica y los datos, las recomendaciones, y otras declaraciones proporcionadas se basan en las pruebas de campo que pueden ser confiables, pero la exactitud ó lo completo de tal información no está garantizada.

---

**3M México S.A. de C.V.**  
**Av. Sta. Fe No. 190**  
**Tel:+52(55) 5270-0400**  
**018001203636 Ext.**  
**82436**

Elaboró:

Alejandro Gracia Presa  
ASD Technical Service Engineer  
[www.3M.com](http://www.3M.com)

---

**Fin de Documento**