

Manga HyFlex® 11-200

M USO MEDIO

PROTECCIÓN AL CORTE

No. DE ESTILO	MATERIAL	TALLA	LONGITUD	COLOR	EMBALAJE
11-200	Nylon, Poliéster y Fibra de vidrio	Unitalla	47.5 cm	Amarillo/Verde Fluorescente	12 piezas/bolsa 6 bolsas/ caja

DESCRIPCIÓN

- Núcleo de fibra de vidrio envuelto por poliéster, con una cubierta ajustada envuelta en nylon claro
- Comodidad a través de su diseño anatómico
- Nivel 5 en desempeño al corte
- Excelente protección a la abrasión Nivel 2
- Proporciona seguridad incrementada a través de su color de alta visibilidad y protección térmica nivel 1

APLICACIONES

- Estampado
- Carrocería (excluyendo soldadura)
- Manejo de hojas de vidrio
- Protección electrostática

ANSI / ISEA – EN (CE)



ABRASIÓN



CORTE



2542



X1XXXX

INDUSTRIAS



- Automotriz
- Aeroespacial
- Maquinaria Eléctrica
- Aeroespacial
- Aplicaciones de manufactura
- Fabricación de metales
- Industria del vidrio

Contáctenos para cualquier duda o comentario,
ansell-latinamerica@ansell.com
+52 (442) 248 15 44, +52 (442) 248 31 33

Visite,
www.anselleurope.com/industrial
www.ansellpro.com

Ansell