

SHOWA

DURACoil 577

Gray

Espuma de nitrilo sobre recubrimiento totalmente bañado en nitrilo y sobre fibra diseñada reforzada con polietileno de alto rendimiento

CARACTERÍSTICAS

- Forro DURACoil enrollado de multifilamento de poliéster y reforzado con polietileno de alto rendimiento
- EN 388:2016: Nivel de corte C
- Recubrimiento totalmente de nitrilo con acabado extra de espuma de nitrilo en la palma
- a forma única y ergonómica de SHOWA imita la curvatura natura de la mano humana
- Tejido sin costuras
- Nivel 4 de resistencia a la abrasión

BENEFICIOS

- Mayor rendimiento de resistencia a cortes gracias a la tecnología con fibra de ingeniería envoltura
- El recubrimiento de PU protege la mano de aceites y abrasiones sin dejar de ser transpirable
- Máxima comodidad en la realización de tareas delicadas gracias a la suavidad y flexibilidad del polietileno de alto rendimiento junto con una técnica de envoltura de multifilamentos
- Alto nivel de flexibilidad y destreza gracias a la tecnología avanzada para el agarre
- Impermeable hasta el final del área recubierta
- Agarre de desempeño óptimo en condiciones húmedas y secas
- Diseñado ergonómicamente para reproducir las curvas naturales y lograr una mayor destreza y un uso más prolongado
- Guante económico que puede ser lavado y reutilizado

INDUSTRIA



Aeroespacial



Automoción



Construcción



Vidrio



Fabricación



Mecánico



Petróleo y gas

APLICACIONES IDEALES

- Mecánica e ingeniería
- Fontanería
- Enlatado de conserva
- Montaje y desmontaje
- Manipulación de equipos pesados



MATERIAL

- Hilo diseñado
- HPPE
- Poliéster

REVESTIMIENTO

- Espuma de nitrilo
- Nitrilo

ACABADO

- Espuma

NORMAS

Cat. II



0120

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN 388:2016



4X42C

SHOWA

DURACoil 577

Gray



EMPAQUETADO

- 12 Pares por bolsa
- 6 Bolsas por caja
- 72 Pares por caja



COLOR

- Gris



TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL



PUUEE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA DURACoil 546



MATERIAL
Hilo diseñado
REVESTIMIENTO
Poliuretano

SHOWA 477



MATERIAL
Acrílico
REVESTIMIENTO
Nitrilo

SHOWA 377



MATERIAL
Poliéster
REVESTIMIENTO
Espuma de nitrilo

SHOWA DURACoil 386



MATERIAL
Hilo diseñado
REVESTIMIENTO
Nitrilo microporoso

INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

Estar en contacto

SHOWA USA | 579 Edison Street - Menlo, GA 30731, USA

USA@SHOWAGroup.com

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved