

SHOWA  
**381**

Se trata del guante SHOWA más ligero recubierto de nitrilo microporoso y con nivel 4 de resistencia a la abrasión. Su diseño y confort se ven potenciados y ofrece un 20% más de transpiración y evacuación de humedad que nuestra oferta estándar.

**CARACTERÍSTICAS**

- Acabado de palma de nitrilo microporoso en relieve
- Hilos de microfibras de ingeniería SHOWA (0,52 denier)
- Nivel 4 de alta resistencia a la abrasión
- Peso ultraligero: 19 g

**BENEFICIOS**

- La resistencia a la abrasión dura dos veces más que SHOWA 380 (8000 ciclos frente a 4000)
- El acabado de palma de nitrilo en relieve dispersa el aceite para aumentar el agarre y la longevidad en entornos con poca grasa
- El grosor de los dedos de 0,84 mm proporciona un excelente nivel de tacto y sensibilidad
- Las propiedades de la microfibras aumentan la permeabilidad del vapor y mejoran la transpirabilidad, por lo tanto, manos más secas y menos sudor

**INDUSTRIA**



Aeroespacial



Automoción



Construcción



Fabricación



Mecánico



Embalaje



Almacenamiento y distribución

**APLICACIONES IDEALES**

- Manipulación de piezas complicadas
- Reparación y mantenimiento de automóviles
- Montaje de componentes



**MATERIAL**

- Microfibra
- Tejido sin costuras

**REVESTIMIENTO**

- Espuma de nitrilo
- Nitrilo microporoso

**ACABADO**

- Con Relieve

**NORMAS**

Cat. II



0120

EN 388:2016



4121X

SHOWA  
**381**



**EMPAQUETADO**

- 12 Pares por bolsa
- 12 Bolsas por caja
- 144 Pares por caja



**COLOR**

- Gris/Negro



**TALLAS**

- S
- M
- L
- XL
- XXL



**[ PUEDE ESTAR INTERESADO EN**

SHOWA  
**380**



**MATERIAL**  
Poliéster  
**REVESTIMIENTO**  
Espuma de nitrilo

SHOWA  
**317**



**MATERIAL**  
Poliéster  
**REVESTIMIENTO**  
Látex

SHOWA  
**341**



**MATERIAL**  
Poliéster  
**REVESTIMIENTO**  
Látex

SHOWA  
**370B**



**MATERIAL**  
Nailon  
**REVESTIMIENTO**  
Nitrilo

**[ INSTRUCCIONES DE USO**

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

**[ AVISO LEGAL**

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

**Estar en contacto**

SHOWA USA | 579 Edison Street - Menlo, GA 30731, USA

USA@SHOWAGroup.com

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved