

SHOWA

DURACoil 576

Gray

Espuma de nitrilo sobre recubrimiento con baño de nitrilo $\frac{3}{4}$ y sobre forro de diseño DURACoil reforzado con polietileno de alto rendimiento

CARACTERÍSTICAS

- Forro DURACoil enrollado de multifilamento de poliéster y reforzado con polietileno de alto rendimiento
- EN 388:2016: Nivel de corte C
- Recubrimiento con baño de nitrilo $\frac{3}{4}$ con acabado extra de espuma de nitrilo en la palma
- La forma única y ergonómica de SHOWA imita la curvatura natural de la mano humana

BENEFICIOS

- Mayor rendimiento de resistencia a cortes gracias a la tecnología con fibra de ingeniería envoltura
- El recubrimiento de PU protege la mano de aceites y abrasiones sin dejar de ser transpirable
- Máxima comodidad en la realización de tareas delicadas gracias a la suavidad y flexibilidad del polietileno de alto rendimiento junto con una técnica de envoltura de multifilamentos
- Alto nivel de flexibilidad y destreza gracias a la tecnología avanzada para el agarre
- Impermeable hasta el final del área recubierta

INDUSTRIA



Aeroespacial



Automoción



Construcción



Vidrio



Fabricación



Mecánico



Petróleo y gas

APLICACIONES IDEALES

- Montaje ligero de piezas recubiertas de aceite
- Mecánica e ingeniería
- Manipular cristales y ventanas
- Enlatado de conserva
- Montaje y desmontaje



MATERIAL

- Hilo diseñado
- HPPE
- Poliéster

REVESTIMIENTO

- Espuma de nitrilo
- Nitrilo

ACABADO

- Espuma

NORMAS

Cat. II



0120

ANSI / ISEA
105-2016



CUT

EN 388:2016



4X42C

SHOWA

DURACoil 576

Gray



EMPAQUETADO

- 12 Pares por bolsa
- 6 Bolsas por caja
- 72 Pares por caja



COLOR

- Gris



TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL



PUEDO ESTAR INTERESADO EN

SHOWA DURACoil 546



MATERIAL
Hilo diseñado
REVESTIMIENTO
Poliuretano

SHOWA DURACoil 386



MATERIAL
Hilo diseñado
REVESTIMIENTO
Nitrilo
microporoso

INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

Estar en contacto

SHOWA USA | 579 Edison Street - Menlo, GA 30731, USA

USA@SHOWAGroup.com

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved