



CALZADO DE SEGURIDAD

NEBRASKA TCSG 150

DESCRIPCIÓN

El botín de seguridad Tecseg de la línea PREMIUM está elaborado con cuero Floater 100% hidrofugado. Su planta de caucho nitrilo, plantilla de Kevlar y puntera composite, garantizan la seguridad contra riesgos eléctricos, perforaciones e impactos. Además cuenta con una plantilla ergonómica para mayor comodidad durante largas jornadas de trabajo.



BENEFICIOS



Resistente al agua



Planta antideslizante



No es magnético



Su flexibilidad reduce esfuerzo



Plantilla antiperforante



Resistente al impacto



Resistencia dieléctrica



Resistente a hidrocarburos



Excelente amortiguación



Mayor ergonomía

NORMATIVA

ASTM F2413-2018
EN ISO 20345:2022

CARACTERÍSTICAS

CAPELLADA

100% cuero Floater hidrofugado, resistente al agua con una membrana respirable e impermeable adicional.
Calibre de 1.8 mm a 2 mm.

LENGÜETA

Cuero descarné natural.

PLANTA DIELECTRICA

Caucho Nitrilo.

ENTRESUELA

Phylon de baja densidad y alta resiliencia.

PLANTILLA INTERNA

PU+TPU+Gel antimpacto en la zona del talón.

PLANTILLA DE SEGURIDAD

Antiperforante de Kevlar.
Resistencia 1.100 N de presión.

PUNTERA DE SEGURIDAD

Resistencia 200 J de impacto
y 15 kN de compresión.

REFUERZO

Externo de caucho en zona de la puntera y talón.

OJALES

No metálicos.

CALZADO EH:

Calzado identificado con planta y talón hechos con materiales no conductores, resistente a descargas de hasta 18 kv de conformidad a la norma ASTM F2413-2018.

APLICACIONES



Construcción



Agricultura



Transporte



Minería



Industria en general



Pesca



PROTECCIÓN DE MANOS



CALZADO DE SEGURIDAD



PROTECCIÓN VISUAL



PROTECCIÓN DE PIEL



ABSORBENTES



CONTROL DE TRÁFICO

ESTRUCTURA DEL CALZADO

Puntera Composite:
Más liviana y resistente que el acero.

Refuerzo de caucho:
Para mayor protección.

Entresuela de phylon:
De baja densidad.

Planta dieléctrica:
De caucho nitrilo para resistencia antideslizante.



Ojales no metálicos.

Cuero Floater hidrofugado:
Con membrana adicional respirable.

Refuerzo de caucho:
Para mayor protección.

Plantilla gel ergonómica:
Mayor comodidad para largas jornadas de trabajo.

Plantilla de Kevlar:
Material ultra resistente a perforación y corte, más ligero y flexible.

RECOMENDACIONES DE USO



Limpiar el calzado luego de cada jornada de trabajo con una escobilla suave o trapo húmedo.



Retirar la plantilla interior para eliminar la humedad excesiva.



Aplicar betún neutro en la capellada.



No exponer el calzado a fuentes de calor directa.

GARANTÍA

Es responsabilidad de la empresa reemplazar todo producto que se haya identificado y probado con daños provenientes de fábrica, de ser el caso, tomar en consideración los tiempos establecidos para aplicar la garantía. Ni el vendedor ni el fabricante se responsabilizan por daños o lesiones ocasionados por el mal uso y mantenimiento de este producto.

PRESENTACIÓN

10 pares de zapatos por cada caja máster.

Tallas 35-46.



PROTECCIÓN
DE MANOS



CALZADO
DE SEGURIDAD



PROTECCIÓN
VISUAL



PROTECCIÓN
DE PIEL



ABSORBENTES



CONTROL
DE TRÁFICO

SOLTRAK +

UNA EMPRESA FORREYTOUR