



Hydroblast® HB HB510PF



Clasificación ANSI D3, D4, D5

La serie Hydroblast HB5 tienen muchas características que incluyen un sello interior similar a unas gafas de TPR super suave diseñado para aplicaciones resistentes a salpicaduras. Construidos para salpicaduras de líquidos y entornos polvorientos, estos anteojos cumplen y superan los requisitos ANSI D3 para gotas y salpicaduras, ANSI D4 para protección contra el polvo y ANSI D5 para protección contra el polvo muy fino. Cada patilla tiene TPR suave co-inyectado en las sienes para un ajuste cómodo y viene con una correa elástica totalmente ajustable que se conecta a las sienes, asegurando un ajuste personalizado y seguro. Si el empañamiento es una preocupación, el HB510PF está recubierto con nuestra tecnología exclusiva para lentes anti empañamiento MAX6® de primera calidad y supera los requisitos de la prueba anti-empañamiento ANSI Z87.1. Además, la resistente lente de policarbonato filtra el 99.9 % de los dañinos rayos UV.

Tintes Disponibles

| ITEM | Tinte | Recubrimiento | Resistencia a rayaduras | VLT % | Color de montura | Color de templo |
|---------|-------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------------|
| HB510PF | Claro | MAX6™ Anti Empañamiento | | 90 | Carbón | Carbón |
| HB512PF | Gris | MAX6™ Anti Empañamiento | | 13 | Carbón | Carbón |



Detalles

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Material | Policarbonato |
| Tinte/Color | Claro |
| Recubrimiento | MAX6™ Anti Empañamiento |
| Material de montura | Policarbonato |
| Color del marco | Carbón |
| Tipo de templo | Híbrido |
| Material de templo | Policarbonato |
| Color de templo | Carbón |
| Puente nasal | TPR |
| Sello | Caucho plástico térmico (TPR). |
| Correa | Extraíble |
| Templos intercambiables | correcto negro.png |
| Aditamentos incluidos | Correa elástica ajustable |
| VLT % | 90 |
| Rayos Ultravioleta 0-385 nm | U6 - 99% |



Certificaciones


ANSI Z87+ 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

ISO 12312 14%

ANSI D3 Protección ocular contra salpicaduras de líquidos.

ANSI D4 Protección ocular a la penetración del polvo.

ANSI D5 Protección ocular a la penetración de partículas pequeñas de polvo.



Empaque

Empaque final:

Empaque interior: 122 Docenas
Empaquetado en Dispensador interno
Caja con 144 Piezas

Peso por caja: 22.25 Lbs

Dimensiones: 52 x 49 x 34 cm

Elaborado en: Taiwán



Aplicaciones

Construcción

Hormigón

Polvo y escombros de trabajos cotidianos

Minería

Automotriz

Fabricación de neumáticos

Recorte y retocado de goma

Agropecuaria

Agrícola

Petróleo y gas

