

ANTEOJOS MSA REX - Ficha Técnica

Características.-

- Disponible con inserto para lentes con prescripción
- Pieza nasal suave para una mayor comodidad durante el uso
- Diseño de lente de una sola pieza plana, con curva base de 5.5, diseño envolvente para máxima protección del ojo
- Largo de patillas ajustables para un mejor ajuste
- Patillas acolchadas para un ajuste cómodo



Especificaciones Técnicas.-

GENERAL		APROBACIONES / MARCADO	
Peso	28 g	Aprobaciones	ANSI Z87.1 Ed. 2015
Largo de la patilla	160 - 170 mm	Marcado del lente	Claro: MSA Z87 + U6 Gris: MSA Z87 + U6 L2.5 I/O: MSA Z87 + U6 L1.7
Ancho total	127.9 mm	Impacto alta velocidad	+
Espesor del lente	2.2 mm	Protección UV	U6 Transmitancia Mín: 0.01% Transmitancia Máx: 0.1%
Curva base del lente	5.5	Transmitancia de luz	Gris: L2.5 Transmitancia Mín: 18% Transmitancia Máx: 29% Transmitancia Nominal: 22.8% I/O: L1.7 Transmitancia Mín: 43% Transmitancia Máx: 55% Transmitancia Nominal: 50.1%
Tamaño del lente	40.6 mm vertical, 62.2 mm diagonal		
MATERIALES & COLORES			
Lente	Policarbonato Colores disponibles: Claro, Gris, I/O Recubrimientos: antifog & antiscratch		
Patillas	Policarbonato / TPE co-inyectado Negro / Gris, Gris / Verde Limón		
Pieza nasal	PVC		
Manga de ajuste	Nylon		
Tornillos	Acero inoxidable		

Información para Pedidos.-

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS	
2803010	ANTEOJOS DE SEGURIDAD MSA, REX, LUNA CLARA (ANTI FOG), MARCO NEGRO Y GRIS
2803011	ANTEOJOS DE SEGURIDAD MSA, REX, LUNA OSCURA (ANTI FOG), MARCO NEGRO Y GRIS
2803012	ANTEOJOS DE SEGURIDAD MSA, REX, LUNA I/O (ANTI FOG), MARCO GRIS Y VERDE
2803013	ANTEOJOS DE SEGURIDAD MSA, REX, LUNA AMBAR (ANTI FOG), MARCO GRIS Y VERDE
EMPAQUE	
Individual	1 anteojos en bolsa plástica que incluye las recomendaciones de mantenimiento y cuidado
Caja (Unidad de venta de MSA)	Contiene 12 anteojos individuales
Caja de Embalaje	Contiene 12 cajas (144 anteojos individuales)

Mantenimiento y cuidados.-

- Aún cuando el antiempañante es lavable, se recomienda no limpiar cuando el antejo esté húmedo.
- El uso de agua y jabón neutro está permitido, pero debilitará la performance de la propiedad antiempañante.
- Enjuague los antejos para remover arena y otras partículas de la superficie.
- No utilice limpiadores, abrasivos ni solventes.
- Se recomienda el uso de una gamuza suave o toallitas de papel.
- Se sugiere el uso de líquido con agente antiempañante para la limpieza de los antejos que tengan esta propiedad.
- Almacenar en un lugar protegido de la luz solar y de sustancias químicas corrosivas.
- Se debe evitar que los antejos tengan contacto con cualquier tipo de superficie que pudiera dañarlos.
- Se recomienda contar con un estuche protector.

Garantía.-

Los antejos MSA cuentan con una garantía de 06 meses por defectos de fabricación.

Aprobaciones.-

- ANSI Z87.1 + Ed. 2015 (impacto de alta velocidad)

MSA del Perú
Calle Los Telares 139
Ate, Lima
Perú
Teléfono +51 618-0900
Fax +51 618-0928
E-mail info.pe@msasafety.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA16066
USA
Teléfono +1 412 967 33 54
Fax +1 412 967 3451
E-mail msa.international@msasafety.com