



MCR Safety Welding 4955H



Detalles

Material	Piel de Res
Color	Blanco, Marrón
Grado	Primera
Calibre	0.8 - 1.4 mm
Palma	Piel de res
Dorso	Piel de res
Revestimiento	Aramida ARX®
Textura/Acabado	Suave
Tipo de pulgar	Ala
Puño	De seguridad
Material del puño	Carnaza de res
Costura	Aramida ARX®
Estéril	No estéril



Empaque

Empaque final:
Empaque interior: 6 Docenas
Empaquetado en Bolsa de polietileno
Caja con 72 Pares

Peso por caja: 39.37 Lbs
Dimensiones: 53 x 34 x 46 cm
Elaborado en: India



Aplicaciones

Automotriz
Soldadura
Fundición

Construcción
Heliarc
Mig

Metalúrgica
Construcción Naval

Minería


Soldadura

Fabricación de metal

Soldadura
Fundición

Guante de soldador grado premium

El guante 4955H está revestido con aramida ARX® resistente a los cortes para su protección. También está cosido con hilo de aramida ARX® que resistirá chispas y metales afilados que pueden deshilachar muchos guantes. La soldadura a baja temperatura a menudo requiere una destreza óptima que permite una gran atención a los detalles. El 4955H que incluyen cuero de vaca de grano en color claro de grado selecto, puño de guantelete de cuero dividido color marrón oscuro de 4 pulgadas, pulgar tipo ala.



Talla

ITEM	Talla	Peso Caja (Libras)
4955HM	M (8)	27.58
4955HL	L (9)	27.58
4955HXL	XL (10)	27.58

