



Producto	Traje de protección KLEENGUARD® A40
Descripción	Traje con capucha
Marca	KLEENGUARD®
País de origen	México

Actualización: noviembre 2024

Código LAO	Código Oasis	Presentación	Formato	Código EAN 13	Código ITF 14	Peso bruto (kg)	Dimensiones de la caja (cm)
30241249	44322	Caja de 25 unidades	Talla M	N/A	10036000443223	5.0	40,6 x 30,5 x 32,7
30241281	44323	Caja de 25 unidades	Talla L	N/A	10036000443230	5.2	40,6 x 30,5 x 32,7
30241157	44324	Caja de 25 unidades	Talla XL	N/A	10036000443247	5.5	40,6 x 30,5 x 32,7
30241276	44325	Caja de 25 unidades	Talla XXL	N/A	10036000443254	6.2	40,6 x 30,5 x 32,7

› Información general

Los trajes KLEENGUARD® A40 son para uso limitado y están diseñados para proporcionar protección contra partículas y aerosoles peligrosos y salpicaduras ligeras de líquidos de bajo riesgo. Las propiedades del tejido se presentan a continuación:

Ansell®, y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de productos por el usuario final para una aplicación específica.



Propiedades de la tela				
	Propiedad	Método de prueba	Objetivo	Unidad
Propiedades físicas	Resistencia a la tracción MD	ASTM D5034	39.5	Lbf
	Resistencia a la tracción del CD	ASTM D5034	22.0	Lbf
	MD Resistencia al desgarro trapezoidal	INDA ES 100.2	14.0	Lbf
	Resistencia al desgarro trapezoidal de CD	INDA ES 100.3	7.0	Lbf
	Alargamiento MD	ASTM D5034	70%	-
	Alargamiento del CD	ASTM D5035	80%	-
	Pelusa - Número de partículas	IEST-RP-CC003.4	>0,3 µm - 3532	-
		Tambor Helmke	>0,5 µm - 2246	-
	Inflamabilidad	CPSC 1610	Clase 1	-
Protección como barrera	Decaimiento estático (<0.5sec)	NFPA 99	Pasar	
	Hidrocabeza	AATCC 127-1988	300	Cm
	Retención de partículas (≥0.1µm)	Berkeley Lab	99,9%	-
	Penetración sanguínea	ASTM F1670	Pasa	
	Patógenos transmitidos por la sangre**	ASTM F1671	Pasa	
	Penetración del cromato de potasio (20%)	ASTM F903-10	Pasa	
	Penetración ± isocianatos	ASTM F903-10	Pasa	

› Características del material

Los trajes KLEENGUARD® A40 están fabricados con tecnología SFL* (Spunbond Laminated with Micro Porous Film). La capa interior está hecha de polipropileno no tejido que está especialmente diseñado para proporcionar una combinación de suavidad, resistencia y durabilidad. La capa exterior es una película de polietileno microporoso, que proporciona protección contra salpicaduras de líquidos ligeros y ofrece una barrera a las partículas de hasta 0,3 micras. Este material no está hecho con silicona o látex de caucho natural. La composición del material es 52% de polipropileno; 45% Polietileno; 3% Otros

› Diseño del traje

Diseño general REFLEX™ Ofrece un excelente ajuste y libertad de movimiento; 7.5 veces menos probabilidades de desgarro vs ANSI; El frente sin costuras proporciona más protección; 6% más longitud corporal; 12% más espacio en el pecho. La siguiente es una guía para la selección de tallas de traje de diseño REFLEX* en función de la altura y el peso del usuario:



Ansell®, y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de productos por el usuario final para una aplicación específica.



> Tipo de costura

Los trajes KLEENGUARD® A40 tienen costuras cosidas.

> Modelo

Los trajes KLEENGUARD® A40 cuentan con capucha, cremallera delantera y elástico en los puños de muñeca y tobillo. Los códigos descritos en esta hoja de datos no tienen botines.

> Usos típicos

Aplicación de pintura automotriz e industrial. Remediación, reducción y demolición cuando puedan estar presentes partículas peligrosas. Aplicación de fertilizantes o herbicidas en aerosol. Veterinarios, plantas de procesamiento de aves y ganado. Fabricación con fibra de vidrio. Manipulación de líquidos. Mantenimiento general y limpieza. Procesamiento de alimentos de alta calidad.

> Normas y certificaciones

Estos trajes cumplen con ASTM F1670 y ASTM F1671 para penetración sanguínea y patógenos transmitidos por la sangre, así como con los requisitos antiestáticos de acuerdo con NFPA 99.

> Advertencias

El uso inadecuado del producto puede provocar lesiones personales graves e incluso la muerte. El producto debe mantenerse alejado de fuentes de calor, chispas y llamas, ya que la tela fundida puede causar quemaduras graves. Las polainas de bota o el calzado no son antideslizantes. Este producto no debe ser reutilizado o lavado. Los trajes protectores deben reemplazarse inmediatamente si están rotos, las costuras se aflojan, se desgastan o perforan. Los trajes no deben utilizarse para manipular productos químicos peligrosos. Es responsabilidad del usuario evaluar los tipos de peligros y riesgos asociados con la exposición y luego decidir sobre el producto de protección personal apropiado que se necesita en cada caso. La información proporcionada en este documento se refiere al rendimiento del tejido en el laboratorio bajo condiciones controladas.

> Instrucciones para el almacenamiento y disposición final

Los trajes KLEENGUARD® A40 deben almacenarse en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de fuentes de ignición, lejos de la humedad y en lugares con temperaturas de entre -5 °C y 32 °C. Se sugieren métodos de eliminación en vertederos e incineración como alternativas para deshacerse del producto contaminado. El comportamiento del material después de su eliminación en vertederos está relacionado con el potencial de biodegradabilidad de los trajes y los contaminantes que han adquirido.

> Hoja de Seguridad

Los trajes protectores KLEENGUARD® no requieren una hoja de seguridad. Este producto es un "Artículo" según se define en la regulación OSHA 29 CFR 1910.1200, sección "C". No tienen ni plantean riesgos químicos en las condiciones normales de uso para las que están diseñados. Como se establece en la sección "B", subsección "5", la norma de comunicación de riesgos no se aplica a dichos elementos.

Las declaraciones de conformidad de la UE y el Reino Unido son de [Declarations of Conformity \(ansell.com\)](https://www.ansell.com/declarations-of-conformity)

Certificado de conformidad disponible en línea en: www.ansell.com/certificates

Si desea más información, visítenos en www.ansell.com o llámenos al:

Asia-Pacífico

MY:
T: +603 8310 6688
apac.medical@ansell.com
CN:
T: +86 21 38275000
infochina@ansell.com
JP:
T: +813 5549 8151
info.medical.jp@ansell.com

Latinoamérica y Caribe

latam.medical@ansell.com
BR:
T: +55 (11) 3356-3100
MX:
T: +52 442 296 2050
CO:
T: +57 1 288 3247

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe
NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products
LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ansell®, y TM son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de productos por el usuario final para una aplicación específica.

